

Link do produktu: <https://auto-czesci.org/klimatyzator-sinclair-terrel-70kw-p-69790.html>

## Klimatyzator Sinclair Terrel 7.0kw



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 429,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>3 600,81 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>SIH-24BITW+SOH-24BIT</b> |

### Opis produktu

Klimatyzatory marki Sinclair z serii Terrel to rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w użytku komercyjnym, jak i domach czy mieszkaniach. Urządzenia o nowoczesnym designie, wpasują się w każde wnętrze, posiada aż 4 kolory do wyboru:

- biały
- szampański
- szary
- czarny

Klimatyzatory z serii Terrel charakteryzują się niską ceną, cichą pracą, ciekawym i prostym wyglądem oraz wysoką wydajnością. Klimatyzatory wysokiej klasy energetycznej zapewnią komfort w pomieszczeniach.

Klimatyzator w standardzie wyposażony jest w możliwość sterowania poprzez wbudowany modem wi-fi, dzięki któremu poza pomieszczeniem, nawet w innym państwie możesz sterować klimatyzatorem. Ma także możliwość sterowaniem strumieniem powietrza z pilota zarówno w pionie jak i poziomie, a do tego aż 7 prędkości wentylatora.

### Klimatyzator ścienny Sinclair Terrel zestaw:

W skład zestawu wchodzi:

- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- sterownik bezprzewodowy (pilot)

### Wysoka klasa energetyczna

Klimatyzatory Terrel pracują w klasie **A++**, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii elektrycznej.

### Ekologiczny czynnik R32

Klimatyzatory Terrel są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.

### Dodatkowe funkcje klimatyzatora

- cicha praca
- wbudowany moduł wi-fi
- grzałka karteru i tacy ociekowej
- tryb turbo
- programator czasowy (włączenia/wyłączenia)
- 8°C grzanie - funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach

## Dlaczego klimatyzatory SinClair?

SINCLAIR Corporation jest firmą z doświadczonym i wysoko wykwalifikowanymi inżynierami, podejmującą długoletnią współpracę z partnerami na całym świecie. Bardzo szeroka gama produktów w konkurencyjnych cenach oraz fachowa obsługa sprawiają, że urządzenia firmy SINCLAIR są coraz bardziej popularne zarówno w Polsce jak i globalnie.

## Sprawdź inne kolory klimatyzatora SinClair Terrel

SINCLAIR Terrel występuje w czterech różnych wersjach kolorystycznych, przez co idealnie wpisuje się w każde wnętrze.

### A Ty jaki kolor wybierasz?

## Specyfikacja techniczna:

### DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                 | 7,0 (2,0-8,6) / 7,4 (1,8-9,0) kW |
| Napięcie / częstotliwość                                       | 230 / 50 V / Hz                  |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie                      | 1900 / 1900 W                    |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie                     | 8,7 / 8,8 A                      |
| SEER / SCOP                                                    | 6,5 / 4,0                        |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A++ / (A+, A+++, A)              |
| (umiarkowany, ciepły, zimny)                                   |                                  |

### TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

|               |             |
|---------------|-------------|
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
|---------------|-------------|

### PRZEPŁYW POWIETRZA

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 3200 m <sup>3</sup> /h                                       |

### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 57 dB(A)                               |

### MOC AKUSTYCZNA

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 67 dB(A)                               |

### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

|           |         |
|-----------|---------|
| Osuszanie | 2,4 l/h |
|-----------|---------|

### CZYNNIK CHŁODNICZY

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Typ czynnika chłodniczego   | R32    |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,7 kg |
| Ekwiwalent CO <sub>2</sub>  | 1,18 t |

## ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C  
Chłodzenie -15 ~ 43 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1122 x 329 x 247 mm  
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 965 x 700 x 396 mm  
Waga netto jedn. wewn. / zewn. 17,5 / 53,5 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Moduł WiFi                                     | Tak                     |
| Filtr plazmowy                                 | Tak                     |
| Funkcja I-Feel                                 | Tak                     |
| Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota          | Tak                     |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.           | 7                       |
| Pilot w standardzie                            | Bezprzewodowy (YAC1FB9) |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego      | Tak                     |
| Styk On/Off                                    | Tak                     |
| Modbus                                         | Opcjonalnie (SWC-02)    |
| Bacnet                                         | Opcjonalnie (SBG-01)    |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Grzałka karteru         |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza              | Tak                     |

## ŚREDNICA RUR

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm                                            |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz   | 5/8 / 15,9 cal/mm                                           |
| Usytuowanie w jednostce wewnętrznej | rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę |
| Usytuowanie w jednostce zewnętrznej | zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia  |
| Moment dokręcający rurę cieczową    | 15 ~ 20 N•m                                                 |
| Moment dokręcający rurę gazową      | 60 ~ 65 N•m                                                 |